

6,0 cm	Trawa syntetyczna
3,5 cm	Warstwa stabilizacyjno elastyczna
5,0 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 mm (kliniec) utwardzonego mechanicznie
15,0 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 31,5-60 mm (tłuczeń) utwardzonego mechanicznie
10,0 cm	Warstawa filtracyjna z piasku

Szczegół A-A

Skala 1:10
Wymiary w cm



15,0 cm	Odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub z tworzywa sztucznego
20*25 cm	ława betonowa z betonu C 12

6,0 cm	Trawa syntetyczna
3,5 cm	Warstwa stabilizacyjno elastyczna
5,0 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5mm (kliniec) utwardzonego mechanicznie
15,0 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 31,5-60 mm(tłuczeń) utwardzonego mechanicznie
10,0 cm	Warstawa filtracyjna z piasku

Nazwa projektu-obiektu: **Ogólnodostępne boisko sportowe w m.Rokietnica**	Rys. **PAB-4**
Lokalizacja: **działka nr 990/4 i 990/5 w m.Rokietnica**	Data opracowania: **03-2018**
Inwestor: **Gmina Rokietnica Rokietnica 33-520**	
Nazwa rysunku: **Przekrój normalny**	Skala: **1:50**
Uprawnienia: **Jozef Wąs** Nr ZPP-2/NB/10/3.17/16/82 Inż. Przemysław Wąs	Podpis: