

Załącznik nr 2

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
Przebudowa drogi gminnej nr 111751R w miejscowosci Rokietnica w km 0+000-0+970					
1 Roboty ziemne					
1.1 Roboty ziemne					
1.1.1 Nr STWiOR: D-04.01.01 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5' cm głębokości	445,140		4	m2	
1.1.2 Nr STWiOR: D-04.01.01 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10' cm	445,140			m2	
1.1.3 Nr STWiOR: D-06.04.01 KNR 231/1403/2 Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20' cm	1 080,000			m	
1.1.4 Nr STWiOR: D-06.03.01 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10' cm, nakłady podstawowe	730,000			m2	
2 Podbudowa					
2.1 Podbudowa na poszerzeniach					
2.1.1 Nr STWiOR: D-04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	4 649,194			m2	
2.1.2 Nr STWiOR: D-04.04.01 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm	445,140			m2	
2.1.3 Nr STWiOR: D-04.04.04 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm-	445,140			m2	
2.1.4 Nr STWiOR: D-04.04.04 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	445,140		15	m2	
2.2 Utwardzenie poboczy					
2.2.1 Nr STWiOR: D-04.04.04 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm-	980,000			m2	
3 Roboty nawierzchniowe					
3.1 Roboty nawierzchniowe					
3.1.1 Nr STWiOR: D-03.04.01 KNR 231/1002/4 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, (poz.Zastępcza)Skropienie nawierzchni podbudowy tłuczniowej	445,140			m2	
3.1.2 Nr STWiOR: D-03.04.01 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10' dm3/m2	0			m2	
3.1.3 Nr STWiOR: D-05.01.01 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3' cm-masa AC11S dla KR 1-2	5 425,474			m2	
3.1.4 Nr STWiOR: D-05.01.01 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy	5 425,474		1	m2	
3.1.5 Nr STWiOR: D-04.03.01 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	69,725			t	
Razem wartość netto					
Podatek VAT					
Wartość brutto					